



Stora Enso WoodPax

– obliuoti medžio gaminiai statybai ir apdailai

Stora Enso WoodPax

– obliuoti medžio gaminiai statybai ir apdailai

WoodPax gaminių serija siūlo Jums paruoštus naudojimui obliuotus medžio gaminius: kokybiškas vidaus ir išorės dailylentes, grindų lentas bei keturkampio formos obliuotus gaminius statybos darbams ir apdailai.

Dailylentės gaminamos iš kruopščiai parinktos pušies ar eglės. WoodPax gaminių serija sukurta pramonei, statybai, prekybai ir individualioms reikmėms. Gaminius galima pritaikyti tiek naujose statybose, tiek ir atliekant renovavimo darbus. Obliuoti profiliai supakuoti termoizoliacine plėvele, kuri garantuoja medžiagų apsaugą ir saugų transportavimą.

Ilgalaikė Stora Enso Timber gamybos patirtis, teisingų žaliavų parinkimas bei šiuolaikinė įranga garantuoja tolygią ir aukštą kokybę. Stora Enso WoodPax gaminių seriją platina ir nuolatinį tiekimą garantuoja UAB Puumerkki.

Vidaus dailylentės

Stora Enso WoodPax vidaus apdailos lentos gaminamos iš kruopščiai parinktos ir lėtpjūvėse apdorotos pušies arba eglės. Tai aukštos kokybės gaminiai. Jie puikiai tinka lubų ir vidaus sienų apdailai. Medinis paviršius sukuria šiltą, jaukią aplinką, atnešdamas malonų erdvės ir šviesos įspūdį. Kokybiškas medžiagos apdorojimas suteikia objektui papildomos vertės. Vidaus apdailos lentos tinkamos naudoti ir su kitomis apdailos medžiagomis (pvz., tapetais, molio tinkais ir t.t.).

Medžiagos paviršiaus apdorojimo būdai yra įvairūs: gruntavimo, vaškavimo, lakavimo, dažymo, beicavimo ir terminio ap-

dorojimo. Vidaus apdailos lentos gali būti dažytos baltu gruntavimo laku su UV filtru. Gaminio paviršių lengva apdoroti ir patiems.

Lakuotiems gruntavimo laku Stora Enso WoodPax gaminiams naudojamas UV ir baltojo pigmento turintis vandens pagrindu pagamintas permatomas lakas. UV laku apdorotas paviršius yra tankesnis ir patvaresnis. Jis sulauko sakų iškilimą į lentos paviršių. Lenta negeltonuoja ir spalva nekinta daugelį metų.

Lakuotos vidaus apdailos lentos turi įlaidą, kuri leidžia lentas jungti išilgai žymiai sumažinant medžiagos atliekas. Sekančią eilę galima pradėti ankstesnės eilės likučiu. Toks klojimo būdas leidžia gaminti trumpesnes lentas, kurias lengviau nešti ir transportuoti.

Vidaus apdailos dailylentė išdžiovinta pramoniniu būdu. Drėgmė - iki 16%. Lentos pakuojamos į termoizoliacinę plėvelę. Pakuotėje yra ir naudojimo instrukcija.

Individualiai galima užsakyti lakuotas, vaškuotas, dažytas, beicuotas bei terminiu būdu apdorotas lentas. Klientui pageidaujant galima pagaminti ir specialius profilius.

Praktiška termoizoliacinės plėvelės pakuotė apsaugo gaminius nuo dulkių ir saulės.

www.puumerkki.lt



Matmenys 2,1 – 6,0 m (žingsnis 0,3 m)
Baltos lakuotos STP profilio lentos ilgis 2,67 m, su įlaida

Profilis	Medžio rūšis	Skerspjūvis mm	Dengiamas plotis mm	Paviršiaus apdorojimas	Paviršiaus apdaila	Vnt/ryšulyje	Vnt/pakuotėje
STP	eglė	12 x 96	88	obliuotos	paruošta dažymui	10	660
STP	eglė	14 x 120	110	obliuotos	balta lakuota	8	256
STV	eglė/pušis	12 x 96	88	obliuotos	paruošta dažymui	10	660
STV	eglė/pušis	12 x 120	112	obliuotos	paruošta dažymui	10	540
STV	eglė	14 x 95	85	obliuotos	paruošta dažymui	9	495
STV	eglė	14 x 120	110	obliuotos	paruošta dažymui	9	405
STK	eglė	14 x 120	110	obliuotos	paruošta dažymui	8	360

Profiliai - STP, STV, STK



STP



STV



STK

Išorės dailylentės

Stora Enso WoodPax išorės dailylenčių gamybai naudojama optiniu būdu kruopščiai atrinktų eglinių rąstų šerdinė mediena. Gaminį galima gauti švariai obliuotą ar pramoniniu būdu gruntuotą visomis išorės spalvomis. Išpūdingi išorės apdailos lentų atspalviai suteikia statiniui papildomos vertės. Šiurkštaus paviršiaus danga gauta skeliant juostiniu pjūklų, iš kitos pusės lenta grubiai obliuota. Galinėje gaminio pusėje įpjautos išilginės rievės (išskyrus UYL profilį). Jos sumažina deformaciją, atsirandančią dėl medienos vidinių įtempimų.

Gaminiai yra aukštos kokybės – sutriušusios, vabzdžių išgraužtos vietos, šakų skylės, sakų sankaupos, pamėlynavusios vietos ir užtaisymai neleistini. Lentos džiovintos pramoniniu būdu (drėgmė 16% +- 2%). Kokybės klasė AB arba aukštesnė.

Dailylentės pramoniniu būdu gruntuojamos tuoj pat po skėlimo ar obliavimo. Tuo metu poros lieka dar atviros ir gruntas įsigirdamas per poras garantuoja geresnį sukibimą ir apsaugą. Gruntavimo dažai džiūsta veikiami oro deguonies. Vandens pagrindu pagamintuose alkidiniuose dažuose yra medienos apsaugos medžiagų. Dažų gamintojas yra Teknos Oy. Obliuotas išorės apdailos lentas galima dažyti lauko darbams skirtais dažais, medienos apsaugos priemone arba aliejiniais dažais.

Iš Stora Enso Timber žaliavų pagamintas išorės apdailos lentas gamina Näpi lentpjūvė ir US Wood Oy.



**Kokybiškai obliuotas
ir profiliuotas
gaminys.**

Pirkėjui pageidaujant galima užsakyti įvairių profilių ir paviršiaus paruošimo būdų: gruntuotą, dažytą, apdorotą terminiu būdu. Matmenys 3,0 – 6,0 m (žingsnis kas 0,3 m)

Profiliai: UYV, UTV, UTK, UTP, UYS, UYL, SH



UYV



UTV



UTK




UTP



UYS



UYL



SH

Profilis	Medžio rūšis	Skerspjūvis mm	Dengiamas plotis mm	Paviršiaus apdorojimas	Paviršiaus apdaila	Vnt/ryšulyje	Vnt/pakuotėje
UYV	Eglė	18 x 95	85	obliuotos	paruošta dažymui/ gruntuota	6	396
UYV	Eglė	18 x 120	110	obliuotos	paruošta dažymui / gruntuota	6	324
UYV	Eglė	18 x 145	135	obliuotos	paruošta dažymui / gruntuota	6	252
UYV	Eglė	21 x 95	85	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui/ gruntuota	6	396
UYV	Eglė	21 x 120	110	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui/ gruntuota	6	324
UYV	Eglė	21 x 145	135	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui/ gruntuota	6	252
UTV	Eglė	18 x 95	85	obliuotos	paruošta dažymui	6	396
UTV	Eglė	18 x 120	110	obliuotos	paruošta dažymui	6	324
UTV	Eglė	18 x 145	135	obliuotos	paruošta dažymui	6	252
UTV	Eglė	21 x 95	85	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	6	396
UTV	Eglė	21 x 120	110	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	6	324
UTV	Eglė	21 x 145	135	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	6	252
UTK	Eglė	21 x 145	135	obliuotos	paruošta dažymui	6	252
UTP	Eglė	18 x 120	110	obliuotos	paruošta dažymui	6	324
UYS	Eglė	21 x 120	110	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	6	324
UYL	Eglė	21 x 120	110	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	8	432
SH	Eglė	21 x 95	95	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui/ gruntuota	6	396
SH	Eglė	21 x 120	120	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	6	324
SH	Eglė	21 x 145	145	skelta smulkiu pjūklų	paruošta dažymui	6	252

Kokybiški, standartus atitinkantys gaminiai. Aukštos klasės paviršiaus apdorojimas.



Grindų lentos

Medis yra natūrali ir lengvai prižiūrima grindų danga. Medinės grindys iš pušinių lentų yra estetiškai dailios ir jaučios, subalansuoja vidaus oro drėgnumą ir yra natūraliai gera garso izoliacijos medžiaga. Medinės grindys yra natūralios, dailios ir ekologiškos. Jos suteikia interjerui šilumą ir ramumą.

Pastaruoju metu santykinė medinių grindų dalis šiuolaikiniame interjere vis didėja. Natūralus paviršius atveria visą medžiagos tekstūros ir atspalvio grožį.

Stora Enso WoodPax grindų lentos gaminamos iš kruopščiai parinktų pušų arba eglė. Specialaus džiovinimo lentų drėgmė yra 10 +/-2% (ypač sausos). Lentos supakuojamos į termoizoliacinę plėvelę, pakuotėje yra ir naudojimo instrukcija.

Matmenys 3,0 – 6,0 m (žingsnis 0,3 m)

Klientui pageidaujant galima užsakyti įvairių paviršiaus apdorojimą: lakuotą, beicuotą ir apdorotą terminiu būdu.

Profilis	Medžio rūšis	Matmenys mm	Dengiamas plotis mm	Paviršiaus apdorojimas	Paviršiaus apdaila	Vnt/ryšulyje	Vnt/pakuotėje
HLL	eglė/pušis	28 x 95	87	obliuotos	paruošta dažymui	5	275
HLL	eglė/pušis	28 x 120	112	obliuotos	paruošta dažymui	4	216
HLL	eglė/pušis	28 x 146	138	obliuotos	paruošta dažymui	5	35
HLL	eglė/pušis	33 x 95	87	obliuotos	paruošta dažymui	5	220

Profilis: HLL



HLL

Keturkampio formos obliuotos medienos ruošiniai

Stora Enso WoodPax keturkampio formos obliuotos medienos ruošiniai pasiūlyti tiems, kurie patys stato namus. Tradiciniai staliaus įgūdžiai, sujungti su efektyvia pramonine gamyba, puikiai realizuojami keturkampiuose obliuotos medienos ruošiniuose.

Gaminys geriausiai tinka statantiems namus – renovuojant ir statant naujus. Tipiški pritaikymo objektai yra įvairios lentynos, interjero įranga, lubų ir sienų pakalimai – ribas nustato tik fantazija.

Naudojama aukštos kokybės eglės arba pušies medienos žaliava, kruopščiai atrinkta optiniu būdu. Pramoniniu būdu džiovintų obliuotų medienos gaminių paviršiaus apdorojimas yra labai geros kokybės. Gaminiai supakuojami termoizoliacinės plėvelės pakuotėse.

Matmenys 3,0 – 6,0 m (žingsnis 0,3 m)

Profilis	Medžio rūšis	Skerspjūvis mm	Dengiamas plotis mm	Paviršiaus apdorojimas	Paviršiaus apdaila	Vnt/ryšulyje	Vnt/pakuotėje
SH	eglė	18 x 45	45	obliuotos	paruošta dažymui	10	864
SH	eglė	18 x 70	70	obliuotos	paruošta dažymui	8	504
SH	eglė	18 x 95	95	obliuotos	paruošta dažymui	6	396
SH	eglė	18 x 120	120	obliuotos	paruošta dažymui	6	324
SH	eglė	18 x 145	145	obliuotos	paruošta dažymui	6	252
SHP	eglė	44 x 44	44	obliuotos	paruošta dažymui	-	384
SHP	eglė	44 x 70	70	obliuotos	paruošta dažymui	-	240
SHP	eglė	44 x 95	95	obliuotos	paruošta dažymui	-	176
SHP	eglė	44 x 120	120	obliuotos	paruošta dažymui	-	144
SHP	eglė	44 x 145	145	obliuotos	paruošta dažymui	-	112

Profilis: SH, SHP



SH



SHP



**Ilgalaikė patirtis
ir aukščiausia
gamybos
technologija.**

Profiliai: PHL-su bangelėmis, SH, SHP



PHL



SH



SHP

Impregnuota mediena

Siūloma UAB „Puumerkki“ mediena gaminama iš kruopščiai parinktų pušų ir eglė. Žaliava apdorojama chromo ir arseno neturinčia, aplinkai nekenksminga medienos apsaugos priemone. Tokiu būdu apdorota mediena yra nekenksminga žmonėms, gyvuliams ir augalams.

Geriausiai impregnuojama pušies mediena. Dėl pušies ląstelių sienelių sandaros ypatumo ji giliai į vidų praleidžia impregnavimo medžiagą. Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 28%, kad vanduo nesipriešintų impregnavimo medžiagos skverbimuisi.

Impregnuojant medieną naudojamos Tanalith E medienos apsaugos priemonės.

Tanalith E tai vandens pagrindu sukurtas medienos impregnavimo chemikalas, kurio sudėtyje yra vario junginių ir organinių biocidų (azolių). Tanalith E sudėtyje nėra arseno ir chromo junginių. Impregnuota mediena apsaugota nuo grybelinio poveikio bei kenksmingų vabzdžių, taip pat sąlytyje su žeme.

Impregnuota mediena tinka naudoti terasoms, sodo baldams, prieplaukų tilteliams, žaidimo aikštelių elementams ir daugeliui kitų lauko sąlygomis naudojamų medinių konstrukcijų.

Matmenys 3,0 – 6,0 m (žingsnis 0,3 m)

Profilis	Medžio rūšis	Skerspjūvis mm	Dengiamas plotis mm	Paviršiaus apdorojimas	Paviršiaus apdaila	Vnt/ryšulyje	Vnt/pakuotėje
PHL	pušis/ eglė	28 x 95	95	obliuota	impregnuota	-	-
PHL	pušis/ eglė	28 x 120	120	obliuota	impregnuota	-	-
PHL	pušis/ eglė	31 x 105	105	obliuota	impregnuota	-	-
PHL	pušis/ eglė	33 x 95	95	obliuota	impregnuota	-	-
SH	pušis/ eglė	21 x 95	95	obliuota	impregnuota	-	-
SHP	pušis/ eglė	45 x 95	95	obliuota	impregnuota	-	-
SHP	pušis/ eglė	45 x 145	145	obliuota	impregnuota	-	-

Patikimas ir nuolatinis tiekimas. Pramoninis ir vartotojams skirtas įpakavimas.



tasku

Didmeninė informacija:
www.puumerkki.lt

UAB Puumerkki

Gėlių 2B, Avižieniai
LT-14184 Vilniaus raj.
Tel. 8 5 240 3952

A Member of the Stora Enso Group

www.puumerkki.lt